Модель шасси (коммерческое наименование)		ISUZU ELF	
Модель шасси (сертификационное наименование)	ISUZU ELF NQR12T LH	ISUZU ELF NQR12T LK	ISUZU ELF NQR12T LL
	Габаритные размеры	и масса	1
Длина х Ширина х Высота, мм	6885*2115*2265	7735*2115*2265	8355*2115*2265
Колесная база, мм	3365+1000	3815+1000	4175+1000
Размещение паллет, шт	10-12	11-15	13-17
Минимальный дорожный просвет, мм	210		
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650 / 1650		
Полная масса автомобиля, кг	11990		
Снаряженная масса шасси, кг	3220	3260	3290
Грузоподъемность шасси, кг	8770	8730	8700
Кабина	Однорядная, 3-местная		
	Двигатель		
Модель	ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC)		
Экологический класс	Евро-5 (без сажевого фильтра и систем мочевины)		
Объем двигателя, см3	5193		
Тип топлива	ДТ		
Мощность, кВт / л.с. при об/мин	140 / 190 при 2600		
Крутящий момент, Н*м при об/мин	510 при 1600-2600		
	Шасси		
Трансмиссия	6-ступенчатая, МКПП или АКПП		
Тормоза 1/2/3 ось	Пневматические с ABS барабанные/барабанные/дисковые		

Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная	
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3100	
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6400	
Допустимая нагрузка на третью ось, кг	2490	
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850	
Размеры швеллера рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)	
Шины	215/75R17.5	
Емкость топливного бака, л	140	
Напряжение бортовой сети, В	24	
Стартер	24В-4,5кВт	
Генератор	24B-80A	
Возможность установки КОМ	+	